



DRZWI GARAŻOWE

SYMBOL		Br sg1	
SCHEMAT			
WYMIAR W SWIETLE OŚCIEŻY	S _o		
	H _o		
WYMIAR W SWIETLE OŚCIEŻNICY	S _{min}	3500	
	H _{min}	4050	
ILOŚĆ		1	

STOLARKA OKIENNA

SYMBOL		01	
SCHEMAT			
WYMIAR W SWIETLE OŚCIEŻY	S _o	2400	
	H _o	900	
WYMIAR ZEWNETRZ. ELEMENTU	S _z	2380	
	H _z	890	
ILOSC		2	

ZAŁOŻENIA DO BRAM SEGMENTOWYCH

- segmenty bramy izolowane wypełnione poliuretanem
- system prowadzenia pionowy normalny
- bramy o napędzie elektrycznym wyposażenie w kontaktową krawędź bezpieczeństwa w profilu dolnym oraz fotokomórkę stacjonarną umieszczoną ok. 280 mm nad posadzką.
- wymiar bramy zewnętrzny 350cm szer. /405cm wys.
- bramy segmentowe z jednym panelem przeszklonym "na wysokości oczu" oraz z drzwiami zewnętrznymi, bezprogowymi
- kolor segmentów od zewnątrz RAL 3000, od wewnątrz RAL 9010,

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA

- Okna dwuskrzydłowe PCV z profili czterokomorowych, okno z jedną kwaterą uchylno-rozwieraną, z drugą kwaterą stałą
- Profile w kolorze białym
- Klamki anodowane lub stalowe satynowe
- Przestrzeń wewnętrzna wypełniona argonem
- Szklenie zestawami termoizolacyjnym o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/m²K, szyba wewnętrzna niskoemisyjna.


ZAŁOŻENIA DO STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

- Drzwi płytowe o konstrukcji skrzydła w systemie przylgowym, ramiak z klejonki obłożony dwiema płytami HDF w okleinie drewnianej lub drewnopodobnej
- Wypełnienie skrzydeł - plaster miodu
- Ościeżnice stalowe


ZAŁOŻENIA DO ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ


- Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone wełną mineralną i wyposażone w samozamykacz
- Wszystkie elementy ślusarki zabezpieczyć antykorozyjnie
- ślusarka drzwiowa ostatecznie malowana farbami chlorokauczukowymi na kolor czerwony RAL 3000

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

SYMBOL		Dw-1	
SCHEMAT			
WYMIAR W SWIETLE OŚCIEŻY	S _o	1010	
	H _o	2100	
WYMIAR ZEWNETRZ. ELEMENTU	S _z	900	
	H _z	2000	
ILOSC		2P	

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

SYMBOL		DZ-1	
SCHEMAT			
WYMIAR W SWIETLE OŚCIEŻY	S _o	1150	
	H _o	2100	
WYMIAR ZEWNETRZ. ELEMENTU	S _z	1000	
	H _z	2000	
ILOSC		1P	

 BIURO PROJEKTOWE MM.KONSTRUKTOR Miroslaw Marnik 39-300 Mielec ul. Kościelna 14 tel. 660 677 315	NAZWA OBIEKT: Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach			
	INWESTOR: GMINA MIELEC, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec			
	ADRES OBIEKTU: obręb 0048 Złotniki, jednostka ewidencyjna 181105_2 Gmina Mielec, działka nr 978			
PRZEDMIOT RYSUNKU Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej				
PROJEKTANT mgr inż. arch Izabela Kędzior		UPR NR 7/PKOKK/2018 <small>W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ</small>		PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. arch Elżbieta SMYRSKA		UPR NR A-183/94 <small>W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ</small>		PODPIS
BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM PROJEKTOWE PROJ. BUDOW.	DATA 08-2019	SKALA 1:100	NR RYS. A.05