


Przekrój B-B 1:50



A

plyty betonowe 40x40 gr. 4cm
zaparawa cementowa gr. 5cm
podbudowa gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-32mm
podsyпка piaskowo-żwirowa

B

papa termozgrzewalna SBS gr. 5,2mm
plyta styropianowa gr. 5cm EPS 80 038 laminowany papą
warstwa spadkowa z zaprawy cementowej
konstrukcja betonnowa zadaszenia
plyta styropianowa gr. 5cm EPS 70 036
tynek akrylowy

Obramowanie schodów z obrzeży betonowych 30x8cm
układane na ławie betonowej C12/15

1. obróbka blacharska okapu (blacha powlekana gr. 0,6mm),
2. obróbka blacharska przyścienna (blacha powlekana gr. 0,6mm)

SKALA 1:50	INWESTOR Gmina Wiejska Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec			
OBIEKT Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Goleśzowie dz. nr 398 obręb 39 Goleśzów, jednostka ewidencyjna 181105_2 Gmina Mielec				
Przekrój B-B				
OPRACOWAŁ	inż. A. Chmara			12.2015
RODZAJ INWESTYCJI Roboty budowlane	FAZA ZGŁOSZENIE	BRANŻA ARCHIT.	NR RYS. 3.A	